

## Schnappbefestigung

zur Montage der Stromwandler auf Normschiene TH 35 mm (DIN EN 60715)



€

### Preis

Bauform	für Wandlertype	netto €
A	SW 2010, SW-S 3010, SW-S 4010	1,50
B	SW 3010	1,50
C	SW-L 3010, SW-L 4010, WSWK-N	1,50
D	SW-S 2010, SW 4010, WSWK	1,50
E	RSW 14, RSW 21	1,50
L	ASRD 205.37, ASRD 310.37	1,50

## Plombierplatte

zur Verplombung der Sekundärklemmen nach Anschluss des Stromwandlers



€

### Preis

Bauform	für Wandlertype	netto €
A	SW 2010, SW-S 3010, SW-S 4010, SW 20010, SW 12330	1,80
B	SW-S 2010, SW 3010, SW-L 3010, SW 4010, SW-L 4010, WSWK, WSWK-N, WSWs, SSW	1,80
C	SW-S 5010, SW 5010, SW 6010, SW 6030, SW 8010, SW 10010, SW 10055, SW 12838	1,80
G	CSW 31, CSW 41	1,80
H	CSW 51	1,80
J	CSW 61, CSW 81, CSW 101	1,80

## Quick Fix Schnellbefestigung

zur Befestigung der Stromwandler Type CSW auf Primärleiter



€

### Preis

Bauform	Ausführung	netto €
A	Standard für 85°C Dauertemperatur	2,00
B	Hitzestabilisiert bis 130°C	2,00